T608HX.W

Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом

Общее описание

T608HX.W
Style
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Загрузка при сушке: Загрузка 8 кг
Количество программ: 18
Класс энергопотребления: A+++
Тип сушильной машины: Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом
Дисплей: ЖК-дисплей
AntiCrease: защита от сминания
Цвет: Белый

reddot award 2019
winner

Конструкция и исполнение

- Барабан из нержавеющей стали
- Мотор Inverter PowerDrive
- Тепловой насос
- По остаточной влажности (сенсор) и по времени
- Объем барабана: 117 л
- Система сушки Butterfly™

Свойства и опции

- Объем емкости для конденсата: 6 л
- Диаметр люка: 34 см
- Угол открывания двери: 180 °
- AntiCrease: защита от сминания
- Сокращение программы
- Сенсор влажности белья
- Программы с паром (Разглаживание складок и Освежение паром)
- Фильтр конденсора с автоматической очисткой
- Освещение барабана: да

Управление

- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
- Дисплей: ЖК-дисплей
- звуковой сигнал завершения цикла
- Запоминание программ

Функции, программы и режимы

- Деликатная сушка
- Под утюг
- Махровые ткани
- Джинсы
- Нормальная сушка
- Пуховые изделия
- Синтетика
- Сушка по времени
- Проветривание

Дизайн и встраивание

- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Регулируемые ножки: 15 мм
- Стандарт
- Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

- Блокировка панели управления
- температурная защита от перегрева мотора

ООО "Горенье БТ"
119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55
T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Температурная и электронная защита мотора от перегрева

Технические характеристики

- Уровень шума: 64 дБ (A) относительно 1 пВт
- Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,8 Вт
- Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,25 Вт
- Потребление электроэнергии кВтч/год: 176,8 кВтч
- Класс энергопотребления: A++
- Заземленная вилка
- Вилка Shuko
- Мощность подключения: 2000 Вт
- Напряжение: 220-240 V
- Количество фаз: 1
- Ток: 10 A
- Частота: 50 Hz
- Вес нетто: 57 кг
- ISO 14001

Размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см
- Глубина с открытой дверцей: 1165 мм
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 72,3 см
- Вес брутто: 61,4 кг
- Артикул: 576706
- EAN-код: 3838782010989



ООО "Горенье БТ"
119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55
Т: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

ASKO
Inspired by Scandinavia