



# WMC8947PI.S

## Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины

Тип установки: Отдельностоящий прибор

Загрузка: 9 кг

Скорость отжима: 1400 об./мин.

Цвет: Нержавеющая сталь

## Функции, программы и режимы

- Интенсивная 90°C Профессиональная
- Интенсивная 60°C Профессиональная
- Белое 90°C Профессиональная
- Белое/Цветное 60°C Профессиональная
- Белое/Цветное 40°C Профессиональная
- Быстрая стирка 60°C Профессиональная
- Быстрая стирка 40°C Профессиональная
- Синтетика 40°C Профессиональная
- Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная
- Полоскание Профессиональная
- МОП 90°C Профессиональная
- МОП 60°C Профессиональная
- Микрофибра 60°C Профессиональная
- Микрофибра 40°C Профессиональная
- Дезинфекция 40°C Профессиональная
- Дезинфекция 60°C Профессиональная
- Дезинфекция 90°C Профессиональная
- Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная
- Гипоаллергенная хлопок 90°C Профессиональная
- Гипоаллергенная синтетика 40°C Профессиональная
- Гипоаллергенная синтетика 40°C Профессиональная
- Очистка барабана, Профессиональная

## Дополнительные опции

- Скорость отжима: фикс.
- Усиленная стирка

## Конструкция и исполнение

- Механическая конструкция Quattro™
- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Барабан из нержавеющей стали
- Барабан Active Drum
- Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- Сенсор уровня воды
- Объем барабана: 80 л
- Объем барабана: 2,8 cu ft
- Инверторный мотор
- Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником
- Короткое время программы: 30 мин.
- Тип слива: Сливной насос

## Свойства и опции

- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Диапазон температур (°C): Холодная-90C
- Диаметр люка: 31 см
- Угол открывания двери: 180 °

## Управление

- Индикация времени до окончания программы
- Дисплей: ЖК-дисплей

## Дизайн и встраивание

- Открывание дверцы: Влево

ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55

T: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

- Регулируемые ножки: 10 мм
- Стандарт
- Холодная или горячая
- Тип загрузки: Фронтальная загрузка

#### Безопасность и уход

- Съемные фильтры
- Ограниченное время набора воды
- Заливной шланг из материала PEX
- Сливной насос с антиблокировкой
- Защита от перелива
- Аварийное открывание загрузочного люка
- Блокировка панели управления
- Контроль дисбаланса
- Производительность слива: 20 l/min
- температурная защита от перегрева мотора
- Температурная и электронная защита мотора от перегрева

#### Технические характеристики

- G-фактор: 530
- Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
- Объем барабана: 80 л
- Холодная или горячая
- Материал противовесов: Чугун
- Вес противовесов: 20,1 кг
- Мощность подключения: 7200 Вт
- Напряжение: 400 V
- Количество фаз подключения электропитания: 3
- Ток: 16 А
- Частота: 50 Hz
- Вес нетто: 92 кг
- ISO 14001

#### Размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 59,5 × 70,6 см
- Регулируемые ножки: 10 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1080 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1,8 м
- Длина заливного шланга: 150 см
- Длина сливного шланга: 160 см

#### Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшг): 92 × 64 × 77,6 см
- Вес брутто: 95,4 кг
- Артикул: 737892
- EAN-код: 3838782472961
- Область использования: Профессиональная

